

MECANICIEN

SITUATIONS	DANGERS	RISQUES	PREVENTION
<p>Changement du filtre ou de la pompe à essence</p> <p>Interventions sur carburateur</p> <p>Interventions sur les injecteurs</p> <p>Démontage de la tête de cylindre</p>	<p>Carburants : essence sans plomb contenant du benzène : tableau de MP 4 et 4bis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Irritation et allergie cutanée • Leucémie 	<ul style="list-style-type: none"> • usage interdit pour le nettoyage des pièces et des mains • porter des gants et une tenue de travail adaptée
<p>Interventions avec moteur en marche</p> <p>Déplacements de véhicule</p>	<p>Fumées et gaz d'échappement : monoxyde de carbone : tableau de MP 64 et particules de diesel</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Maux de tête • Vertiges • Nausées • Irritation respiratoire • Cancer pulmonaire • Cancer de la vessie 	<ul style="list-style-type: none"> • Ne pas laisser un moteur tourner inutilement • Garer les véhicules pot d'échappement vers l'extérieur • Ventiler le local • Aspirer les fumées à la source • Port d'un masque adapté si possible
<p>Dégraissant des pièces</p> <p>Fluide de refroidissement, de freinage</p> <p>Nettoyant injecteur et carburateur</p> <p>Dégrippant</p> <p>Nettoyant pour vitres</p>	<p>Solvants : éthers de glycol, toluène, xylène... : tableau de MP 84,12,15,15bis,49,49bis</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Irritation et allergie cutanée • Troubles digestifs • Maux de tête • Vertiges • Perte de mémoire • Atteinte du foie et des reins • Suspicion d'effets sur la fertilité 	<ul style="list-style-type: none"> • Pas de lavage des mains avec solvant • Ne pas manger, fumer ou boire dans l'atelier • Porter des gants adaptés ou une crème protectrice (crème barrière) • Tenue de travail adaptée • Ventilation du local • Pas de dégraissage avec les solvants • Fontaine de dégraissage sans solvant

MECANICIEN

SITUATIONS	DANGERS	RISQUES	PREVENTION
Vidanges Graissages Démontage et nettoyage des pièces	Graisses et Huiles usagées Huiles usagées contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques dont benzo(a) pyrène tableau de MP 36 et 36bis	<ul style="list-style-type: none"> • Irritation cutanée • Cancer cutané pour les huiles usagées 	<ul style="list-style-type: none"> • S'essuyer les mains non pas sur la tenue de travail mais avec du papier absorbant • Porter des gants adaptés ou une crème protectrice (crème barrière) • Se laver régulièrement les mains • Travailler manches longues si possible
Charge et entretien des batteries	Acide sulfurique	<ul style="list-style-type: none"> • Brûlures cutanées • Brûlures oculaires 	<ul style="list-style-type: none"> • Porter des gants adaptés • Lunettes de protection • Tenue de travail adaptée
Charge et entretien des batteries	Hydrogène	<ul style="list-style-type: none"> • Explosion 	<ul style="list-style-type: none"> • Ventilation • Aération
Changement et nettoyage des garnitures	Amiante : interdite depuis le 01/01/1997 mais peut être présente dans les garnitures de freins et d'embrayage provenant de l'étranger (Europe de l'Est et du Sud) ou sur des véhicules anciens Tableau de MP 30 et 30bis Fibres céramiques	<ul style="list-style-type: none"> • Pathologies pleurales dont cancer de la plèvre • Pathologies broncho-pulmonaires dont cancer du poumon 	<ul style="list-style-type: none"> • Pas d'utilisation de la soufflette à air comprimé • Fournir des bombes aérosols d'agents mouillants • Utiliser des <<cloches>> ou fontaines spécifiques pour les changements de plaquettes • Nettoyage du sol de l'atelier en humidifiant ou en aspirant avec aspirateur à filtre absolu • Port d'un masque adapté si possible
Pneus : libération d'hydrocarbures aromatiques polycycliques cancérogènes (pneus rechapés) et de nitrosamines	stockage	<ul style="list-style-type: none"> • Contamination par voie cutanée ou par inhalation 	<ul style="list-style-type: none"> • Local parfaitement ventilé • Port de gants pour la manipulation des pneus